



TEXACO ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT

Il Texaco Antifreeze and Summer Coolant è un refrigerante antigelo concentrato privo di nitrati, ammine e fosfati, appositamente formulato per garantire protezione affidabile in tutti i periodi dell'anno con un elevato rapporto qualità prezzo.

APPLICAZIONI

Il **Texaco Antifreeze and Summer Coolant** assicura protezione da ruggine e corrosione in tutti i periodi dell'anno. E' raccomandata la concentrazione minima del 33% di antigelo nella soluzione acquosa. Questa percentuale garantisce la protezione fino a -20°C. Concentrazioni superiori al 70% di antigelo nella soluzione acquosa non sono raccomandate; la massima protezione dal gelo (circa -69°C) è ottenuta con la concentrazione del 68% di antigelo nella soluzione acquosa.

PREROGATIVE

Formulato con la tecnologia al carbossilato, combinata ad inibitori attentamente selezionati e ad un agente amaro molto efficace, questo prodotto è sviluppato per garantire ridotta tossicità rispetto ai refrigeranti antigelo tradizionali usualmente in commercio. Il **Texaco Antifreeze and Summer Coolant** con bassa tossicità, privo di nitrati, ammine e fosfati, assicura una protezione del sistema di raffreddamento affidabile e resistente in tutti i periodi dell'anno con grande efficienza anche in termini dei costi del prodotto. Evita l'ebollizione nelle condizioni di guida alle elevate temperature ed il gelo e l'irrigidimento fino a -69°C (nella appropriata concentrazione).

Questo refrigerante di elevatissima efficacia assicura eccellente resistenza alla corrosione, offrendo totale protezione a tutti i componenti del motore sia ferrosi che non ferrosi.

Il **Texaco Antifreeze and Summer Coolant** presenta elevate caratteristiche di miscibilità con acqua, oltre a caratteristiche di eccellente stabilità con acqua dura.

Il **Texaco Antifreeze and Summer Coolant** assicura buona protezione delle guarnizioni, evitando gocciolamenti e perdite di fluido.

COMPOSIZIONE

Il **Texaco Antifreeze and Summer Coolant** a base glicole monoetilenico è formulato con la tecnologia al carbossilato, combinata ad inibitori attentamente selezionati privi di nitrati, ammine e fosfati, e ad un agente amaro molto efficace.

LIVELLI DI QUALITA'

Il **Texaco Antifreeze and Summer Coolant** soddisfa i seguenti livelli di qualità:

- British Standard BS6580:1992



TEXACO ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROVA	METODO	RISULTATO
Aspetto	Visivo	Liquido trasparente
Colore		Blu chiaro
Densità, 20°C, kg/l	ASTM D1122	1,111
Punto di ebollizione, °C	ASTM D1120	163
pH (33% in vol.)	ASTM D1287	8,5
Punto di congelamento, °C (50% in vol.)	ASTM D1177	-36
Riserva di alcalinità (pH 5,5)	ASTM D1121	3,0