

P31.10-2847-09

Illustrazione riferita al tipo 164.1 nella versione per gli USA, codice 494

3 Dispositivo di traino
4 Viti
5 Viti
6 Dadi
7 Cappuccio di copertura
8 Fascio di cavi
9 Fascio di cavi dispositivo di traino
10 Fascetta fermacavi
11 Connettore a spina

Illustrazione riferita al tipo 164.1 nella versione per gli USA, codice 494

1 Bracci di rinforzo
2 Viti



P31.10-2845-04

	Smontare, montare		
⚠ **Pericolo!**	**Pericolo di morte** in caso di scivolamento o di ribaltamento del veicolo dalla piattaforma di sollevamento	Allineare il veicolo tra le colonne del ponte di sollevamento e posizionare i quattro dischi di alloggiamento nei punti del ponte prescritti dal produttore del veicolo.	AS00.00-Z-0010-01A
1	Sollevare il veicolo con la piattaforma di sollevamento		AR00.60-P-1000GZ
2	Smontare la ruota di scorta e il rivestimento dell'alloggiamento della ruota di scorta		
3	Smontare la centralina di comando SAM lato posteriore		AR54.21-P-1269GZ
4	Smontare il supporto per la centralina di comando SAM lato posteriore	i **Montaggio:** mettere il fascio di cavi dispositivo di traino (9) sotto il supporto.	
5	Smontare il paraurti posteriore		AR88.20-P-2200GZ
6	Smontare lo sfiato lato destro		
7	Tagliare la fascetta fermacavo (10) per il fascio di cavi dispositivo di traino (9)		
8	Staccare il connettore a spina (11) per il dispositivo di traino (3)		
9	Depositare il fascio di cavi dispositivo di traino (9)		

Copyright Daimler AG 13/05/09 G/01/08. Per questa stampa WIS non è previsto l'aggiornamento da parte del servizio modifiche.

10	Svitare le viti (4, 5) e i dadi (6) e smontare il dispositivo di traino (3) verso il lato posteriore	i Togliere il cappuccio di copertura (7) e svitare il dado. i **Montaggio:** reinfilare il cappuccio di copertura (7). Nm Nm Nm	 *BA31.11-P-1002-01G *BA31.11-P-1003-01G *BA31.11-P-1004-01G
11	Svitare le viti (2) e togliere i bracci di rinforzo (1) verso il lato posteriore	Nm	*BA31.11-P-1001-01G
12	Montaggio in successione inversa		

Nm **Dispositivo di traino, parte meccanica**

Numero	**Denominazione**		**Tipo 164.1/8**
BA31.11-P-1001-01G	Vite del braccio di rinforzo sul pianale	Nm	66
BA31.11-P-1002-01G	Dado del dispositivo di traino sulla traversa	Nm	66
BA31.11-P-1003-01G	Vite del dispositivo di traino sulla traversa	Nm	66
BA31.11-P-1004-01G	Vite del dispositivo di traino sul braccio di rinforzo	Nm	120

Copyright Daimler AG 13/05/09 G/01/08. Per questa stampa WIS non è previsto l'aggiornamento da parte del servizio modifiche.