






L68.30-0010-09

- | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|---|-------------------|
| 1 | Rivestimento montante D | 4 | Paraspigoli | 7 | Clip |
| 2 | Rivestimento montante C | 5 | Copertura | 8 | Clip di fissaggio |
| 3 | Rivestimento telaio tetto | 6 | Clip | | |

 	Smontaggio, montaggio		
1	Smontare il rivestimento posteriore telaio tetto (3)		AR68.30-L-4470VA
2	Sfilare il proteggispigoli (4) nella zona del rivestimento del montante D (1)		
3	Smontare con attenzione la copertura (5)	 Montaggio: Controllare lo stato delle tacche di ritegno ed eventualmente sostituirle.	
4	Sganciare le clip (6) del rivestimento montante D (1)	 Montaggio: Controllare lo stato delle clip (6), eventualmente sostituirle.	
5	Sganciare e togliere il rivestimento montante D (1) con il cuneo di montaggio	 Montaggio: Avvicinare il cuneo di montaggio direttamente alle clip (7) e alle clip di bloccaggio (8). Controllare lo stato delle clip (7) e delle clip di bloccaggio (8) ed eventualmente sostituirle.	*110589035900
6	Montaggio in successione inversa	